

Outdoor Downlight L 315

L315.2 3000LM 44 940 DA 27042024

Produktmerkmale

- Einbauring und Blending aus Aluminium Druckguss.
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.
- Sicherheitsglas im Bajonettring integriert.
- Blending verschraubt.
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert.
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.
- inkl. LED – Konverter.



Technische Daten

Schutzart	
IP65	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,4 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP65
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	175
Einbaumaße Höhe [mm]	170
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
175 mm	170 mm

Outdoor Downlight L 315

L315.2 3000LM 44 940 DA 27042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de