

# Outdoor Downlight L 315

## L315.2 500LM 44 930 DA 27042024

Produktmerkmale

- Einbauring und Blending aus Aluminium Druckguss.
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.
- Sicherheitsglas im Bajonettring integriert.
- Blending verschraubt.
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert.
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.
- inkl. LED – Konverter.



Technische Daten

| Schutzart                        |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| IP65                             |                      |
|                                  |                      |
| Lebensdauer                      | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur              | -20 ... +35°C        |
| Lager- & Transporttemperatur     | -25 ... +70°C        |
| Nennspannung                     | AC 220 ... 240 V     |
| Nennfrequenz                     | 50 / 60 Hz           |
| Gewicht                          | 1,4 kg               |
| Gehäusematerial                  | Aluminium            |
| Schutzklasse                     | I / II               |
| Schutzart                        | IP65                 |
| Farbtreue                        | SDCM 3               |
| Farbwiedergabe                   | typ. 92              |
| Einbaumaße Durchmesser [mm]      | 175                  |
| Einbaumaße Höhe [mm]             | 170                  |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 1                    |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18                   |

Abmessungen

| Einbaumaße Durchmesser | Einbaumaße Höhe |
|------------------------|-----------------|
| 175 mm                 | 170 mm          |

# Outdoor Downlight L 315

## L315.2 500LM 44 930 DA 27042024

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)