

Lichtlinie LEDLUX in 230V~

LL LH 840X C070 27042024



Produktmerkmale


Der lineare Lichteinsatz liefert hochwertiges Weißlicht mittlerer Intensität und integriert sich modular in die Architektur. Dabei überzeugt das Lichtelement durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Lichtqualität. Zusätzlich besticht dieser Lichteinsatz durch direkten Anschluss an Netzspannung und Kompatibilität zu Standard-Dimmern.

Technische Daten

Schutzart	
IP64	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Gewicht	ca. 0,2 kg/m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Glühdrahtbeständigkeit	850°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP64
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

Lichtlinie LEDLUX in 230V~

LL LH 840X C070 27042024

81081700 Klammer flach



81081710 Klammer hoch



Weitere Informationen

www.instalighting.de