

# Lichtlinie LEDLUX in 230V~

## LL LH 830X C070



### Produktmerkmale


Der lineare Lichteinsatz liefert hochwertiges Weißlicht mittlerer Intensität und integriert sich modular in die Architektur. Dabei überzeugt das Lichtelement durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Lichtqualität. Zusätzlich besticht dieser Lichteinsatz durch direkten Anschluss an Netzspannung und Kompatibilität zu Standard-Dimmern.

### Technische Daten

| Schutzart                    |                      |
|------------------------------|----------------------|
| IP64                         |                      |
|                              |                      |
| Lebensdauer                  | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur          | -20 ... +45°C        |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C        |
| Nennspannung                 | AC 220 ... 240 V     |
| Nennfrequenz                 | 50 Hz                |
| Gewicht                      | ca. 0,2 kg/m         |
| Gehäusematerial              | Polycarbonat         |
| Glühdrahtbeständigkeit       | 850°C                |
| Schutzklasse                 | II                   |
| Schutzart                    | IP64                 |
| Schlagfestigkeit             | IK06                 |
| Anschlussart                 | freies Leitungsende  |
| Farbtreue                    | SDCM 3               |
| Farbwiedergabe               | typ. 85              |

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

| Order Code | Beschreibung |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

# Lichtlinie LEDLUX in 230V~

## LL LH 830X C070

81081700      Klammer flach



81081710      Klammer hoch



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)