Lichtlinie LEDLUX in 230V~

LL LH3 930 C070 L1 06052024

Produktmerkmale

Der lineare Lichteinsatz liefert hochwertiges Weißlicht mittlerer Intensität und integriert sich modular in die Architektur. Dabei überzeugt das Lichtelement durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Lichtqualität. Zusätzlich besticht dieser Lichteinsatz durch direkten Anschluss an Netzspannung und Kompatibilität zu Standard-Dimmern. LEDLUX LH3 lässt sich flickerfrei von 15 - 100% dimmen.

Technische Daten

Schutzart
IP64

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-25 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	ca. 0,2 kg/m

Gehäusematerial	Polycarbonat
Glühdrahtbeständigkeit	850°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP64
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 90

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

Lichtlinie LEDLUX in 230V~

LL LH3 930 C070 L1 06052024

81081700	Klammer flach	
81081710	Klammer hoch	

Weitere Informationen

www.instalighting.de

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de