

Lichtlinie LEDLUX

LL LS-DB 840X LWHG070 26042024



Produktmerkmale

Der lineare Lichteinsatz liefert hochwertiges Weißlicht mittlerer Intensität und integriert sich modular in die Architektur. Dabei überzeugt das Lichtelement durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Lichtqualität.

Technische Daten

Schutzart			
IP20 / IP64			
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C	Gehäusematerial	Polycarbonat
Umgebungstemperatur	-20 ... +45°C	Glühdrahtbeständigkeit	850°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse	III
Nennspannung	DC 28 V	Schutzart	IP20 / IP64
Gewicht	ca. 0,2 kg/m	Schlagfestigkeit	IK06
		Anschlussart	Steckverbinder
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

Lichtlinie LEDLUX

LL LS-DB 840X LWHG070 26042024

PSB 24V 60W DB IP66 Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden.

Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22.

Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur.

Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).



DCV 090 30 IP66 2 Leistungsstarke Versorgungsbox zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) betrieben werden.

Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).



Weitere Informationen

www.instalighting.de