

Einbaustrahler LS 115

LS115 1500LM 65 930 DA 27042024



Produktmerkmale

- Einbaurahmen aus Stahlblech
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Reflektor aus Aluminium MIRO
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart

IP20

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperatur | +5 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 0,9 kg |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzklasse | I / II |
| Schutzart | IP20 |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |
| Einbaumaße Länge [mm] | 100 |
| Einbaumaße Breite [mm] | 100 |
| Einbaumaße Höhe [mm] | 130 |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 1 |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18 |


Abmessungen

| Einbaumaße Länge | Einbaumaße Breite | Einbaumaße Höhe |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 100 mm | 100 mm | 130 mm |

Einbaustrahler LS 115

LS115 1500LM 65 930 DA 27042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de