

# Schienenstrahler LT7

LT7 1F 20x75 WH 927 EA EU 29052025



## Produktmerkmale

Aufbaufluter zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse sorgt für eine optimale Wärmeanbindung und ermöglicht eine effiziente Beleuchtung.

Der LT7 eignet sich dank seiner lichttechnischen Eigenschaften für die Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Die Leuchte ist um 355° drehbar und 90° schwenkbar.



## Technische Daten

### Schutzart

IP20

<b>Lebensdauer</b>	L80/B10 @ 50.000 Stunden
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +25°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Anschlussart</b>	Stromschiene
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 90

## Abmessungen

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)