

NoLimit Montageprofile

NL MK PE WH - Pendel 24042024



Produktmerkmale

Die Basis von NoLimit ist ein modularer Baukasten, der aus klar definierten Komponenten besteht: Profilen, Lichteinsätzen und Betriebsgeräten. Alles ist aufeinander abgestimmt und für eine einfache Konfiguration konzipiert. Es handelt sich um ein mitwachsendes System, das sich kontinuierlich neuen Anforderungen anpasst.

NoLimit bietet insgesamt für Profilvarianten zur Realisierung der unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben. Große Profile bieten drei Raststufen, kleine Profile zwei. Das gesamte Liniensystem beruht auf einem durchgängigen Erscheinungsbild. Wer mit NoLimit plant, erreicht eine homogene Formensprache innerhalb des Baukörpers.

Gehäusematerial

Aluminium

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Zubehör

Order Code	Beschreibung	
NL EW90 EB R WH	90°-Eckwinkel für das hohe NoLimit-Einbauprofil mit Rand.	
NL EB SK R WH	Stirnk. WH	

NoLimit Montageprofile

NL MK PE WH - Pendel 24042024

NL ZM K 001 10er-Set Kabelhalter, welche sich werkzeuglos in das NoLimit Profil einklipsen lassen zur einfachen und sicheren Verlegung und Fixierung der unterschiedlichen Leitungen innerhalb des Montageprofils.



NL LPV Zur Verbindung von 2 NoLimit Montageprofilen enthält das Längsprofilverbinderset zwei Verbindungsstifte zur Ausrichtung der Profilschenkel sowie einen Nutenstein zur Erstellung einer stabilen Verbindung von Profil zu Profil.



NL ZM M 001 NoLimit Schutzabdeckung schützt das Profil während der Installation vor Verschmutzung. Es dient beim Einbauprofil ohne Rand für das saubere Anputzen bis zur Profilkante. Gleichzeitig stabilisiert die Schutzabdeckung beim Sägen die Profilschenkel und sorgt so für zusätzlichen Schutz der Profilkontur.



NL EB R SB 1-12,5 Schwenkbügel zur Montage von NoLimit Montageprofil **Einbau mit Rand**. Der Einbau der Profile ist diesen Bügeln für eine Deckenstärke von 1-12,5mm möglich.



NL EB R SB 12,5-25 Schwenkbügel zur Montage von NoLimit Montageprofil **Einbau mit Rand**. Der Einbau der Profile ist diesen Bügeln für eine Deckenstärke von 12,5-25mm möglich.



Weitere Informationen

www.instalighting.de