


# NoLimit Pixel PX CC

## NL PX 1x2 922 BL WWFL 82 CC

### 06052024



#### Produktmerkmale

Die Lichteinsätze NoLimit Pixel PX eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Die eigenentwickelten Präzisionsoptiken der Licht- & Technologieplattform Elements sorgen für exakte Lichtführung und eine gleichmäßige Ausleuchtung bei gleichzeitig höchstmöglicher Entblendung. Durch die Verwendung der Elements-Optiken erfolgt die Lichtmischung bei Tunable White und RGB bereits innerhalb der Optik und ermöglicht somit ein optimales, gemischtes Lichtergebnis.

#### Technische Daten

Schutzart

IP20

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lebensdauer                  | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur          | +5 ... +35°C         |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C        |
| Gewicht                      | ca. 0,4 kg           |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gehäusematerial        | Aluminium      |
| Glühdrahtbeständigkeit | 650°C          |
| Schutzklasse           | III            |
| Schutzart              | IP20           |
| Anschlussart           | Steckverbinder |
| Farbtreue              | SDCM 3         |
| Farbwiedergabe         | typ. 92        |

#### Abmessungen

#### Weitere Produkteigenschaften



# NoLimit Pixel PX CC

## NL PX 1x2 922 BL WWFL 82 CC

### 06052024

Zubehör

| Order Code               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NL PSU CC 50 DA          | <p>Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von monochromen NoLimit CC Lichteinsätzen mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.</p>                                                                                                                        |    |
| NL PSU CC 85 2DA         | <p>Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 85W.</p>                                                                                                              |    |
| NL PSU CC 75 2DA         | <p>Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 75W.</p>                                                                                                              |    |
| NL PSU CC 50 DA DT8 TW   | <p>Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von NoLimit CC Lichteinsätze in Tunable White (dt8) mit einer Gesamtleistung von bis zu 85W.</p> <p>Dank des DALI dt8-Verfahrens bleibt die Helligkeit über die komplette Farbtemperatur nahezu konstant.</p> |   |
| NL PSU CC 50 DA E        | <p>NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.</p> <p>Sie ist geeignet für die Versorgung von monochromen NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.</p>                                                                                                                             |  |
| NL PSU CC 100 2DA E      | <p>NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.</p> <p>Sie ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 100W.</p>                                                                                                                 |  |
| NL PSU CC 50 DA DT8 TW E | <p>NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von NoLimit CC Lichteinsätze in Tunable White (dt8) mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.</p> <p>Dank des DALI dt8-Verfahrens bleibt die Helligkeit über die komplette Farbtemperatur nahezu konstant.</p>      |  |
| NL VL 4P M 5             | <p>Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.</p> <p>Länge 0,5 Meter.</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| NL VL 4P M 10            | <p>Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.</p> <p>Länge 1 Meter.</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |

# NoLimit Pixel PX CC

## NL PX 1x2 922 BL WWFL 82 CC

### 06052024

NL VL 4P M 20

Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.

Länge 2 Meter.

NL 4P KSS

Kurzschlussstecker für den Anschluss von NoLimit CC Leuchten.

NL VL Q4P M 5

Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit TW DT8 Lichteinsätzen.

Länge 0,5 Meter.

NL VL Q4P M 10

Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit TW DT8 Lichteinsätzen.

Länge 1 Meter.

NL VL Q4P M 20

Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit DA dt8 Lichteinsätzen.

Länge 2 Meter.

NL Q4P KSS

Kurzschlussstecker für den Anschluss von NoLimit CC DA dt8 Leuchten.

## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)