


# NoLimit Linear Diffus LDF CC

## NL ML930X WSX 1709 CC 23042024



### Produktmerkmale

Die Linearmodule sind bis zirka 2 m Länge lieferbar, insgesamt umfasst das Portfolio über 150 verfügbare Modelle. Das erlaubt ein durchgängiges, in sich geschlossenes Design. Die Ausführung Mid Power Linear ist die leistungsstärkere Komponente der Linear-Lichteinsätze. Sie erfüllt die höchsten Anforderungen an qualitätsbewusste Allgemeinbeleuchtung.

Die Mid Power Linear-Lichteinsätze erfüllen höchste Anforderungen an qualitätsbewusste Allgemeinbeleuchtung. Optional ausgestattet mit Tunable White Technologie eignen sich die diffus abstrahlenden Linearmodule ideal für die Umsetzung von HCL-Beleuchtungskonzepten.

### Technische Daten

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                      |
| IP20                                    |                      |
|                                         |                      |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | +5 ... +35°C         |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C        |
| <b>Gewicht</b>                          | ca. 0,6 kg/m         |
|                                         |                      |
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Kunststoff           |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>           | 650°C                |
| <b>Schutzklasse</b>                     | III                  |
| <b>Schutzart</b>                        | IP20                 |
| <b>Anschlussart</b>                     | Steckverbinder       |
| <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3               |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 90              |

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



# NoLimit Linear Diffus LDF CC

## NL ML930X WSX 1709 CC 23042024

### Zubehör

| Order Code               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NL PSU CC 50 DA          | <p>Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von monochromen NoLimit CC Lichteinsätzen mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.</p>                                                                                                                        |    |
| NL PSU CC 85 2DA         | <p>Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 85W.</p>                                                                                                              |    |
| NL PSU CC 75 2DA         | <p>Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 75W.</p>                                                                                                              |    |
| NL PSU CC 50 DA DT8 TW   | <p>Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von NoLimit CC Lichteinsätze in Tunable White (dt8) mit einer Gesamtleistung von bis zu 85W.</p> <p>Dank des DALI dt8-Verfahrens bleibt die Helligkeit über die komplette Farbtemperatur nahezu konstant.</p> |   |
| NL PSU CC 50 DA E        | <p>NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.</p> <p>Sie ist geeignet für die Versorgung von monochromen NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.</p>                                                                                                                             |  |
| NL PSU CC 100 2DA E      | <p>NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.</p> <p>Sie ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 100W.</p>                                                                                                                 |  |
| NL PSU CC 50 DA DT8 TW E | <p>NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.</p> <p>Es ist geeignet für die Versorgung von NoLimit CC Lichteinsätze in Tunable White (dt8) mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.</p> <p>Dank des DALI dt8-Verfahrens bleibt die Helligkeit über die komplette Farbtemperatur nahezu konstant.</p>      |  |
| NL VL 4P M 5             | <p>Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.</p> <p>Länge 0,5 Meter.</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| NL VL 4P M 10            | <p>Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.</p> <p>Länge 1 Meter.</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |

# NoLimit Linear Diffus LDF CC

## NL ML930X WSX 1709 CC 23042024

NL VL 4P M 20      Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.

Länge 2 Meter.

NL 4P KSS      Kurzschlussstecker für den Anschluss von NoLimit CC Leuchten.

NL VL Q4P M 5      Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit TW DT8 Lichteinsätzen.

Länge 0,5 Meter.

NL VL Q4P M 10      Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit TW DT8 Lichteinsätzen.

Länge 1 Meter.

NL VL Q4P M 20      Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit DA dt8 Lichteinsätzen.

Länge 2 Meter.

NL Q4P KSS      Kurzschlussstecker für den Anschluss von NoLimit CC DA dt8 Leuchten.

## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)