

# NoLimit Pivot PV CC

## NL PV 1000 TW A2 CC 26042024



### Produktmerkmale

Die Lichteinsätze NoLimit Pivot PV eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Die eigenentwickelten Präzisionsoptiken in den verbauten LEDLUX-Lampen sorgen für exakte Lichtführung und eine gleichmäßige Ausleuchtung bei gleichzeitig höchstmöglicher Entblendung. Die Lichtmischung bei Tunable White erfolgt bereits innerhalb der Optik und ermöglicht somit ein optimales, gemischtes Lichtergebnis.

Der Betrieb der Leuchten erfolgt über durch im Zubehör verfügbare **DALI TW dt8** Konstantsstromnetzteile. Der Auslieferungszustand der Leuchten ist immer mit Ein- und Ausgangsleitung - es ist darauf zu achten, dass zwingend ein Abschlussstecker erforderlich ist. NoLimit Pivot PV ist im Rastermaß von zirka 324mm bestellbar bei einer Mindestlänge von 336 mm bis zu einer Maximallänge von 1975 mm.

Bei asymmetrischen Abstrahlwinkel muss bei der Auswahl der Verlängerungsleitungen berücksichtigt werden, dass sich die Position der Eingangsleitung je nach Ausrichtung innerhalb des Profils ändert.

### Technische Daten

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                          |
| IP20                                    |                          |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C     |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | -20 ... +35°C            |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C            |
| <b>Nennspannung</b>                     | 900 mA                   |
| <b>Gewicht</b>                          | ca. 0,6 kg/m             |
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium & Polycarbonat |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>           | 650°C                    |
| <b>Schutzklasse</b>                     | III                      |
| <b>Schutzart</b>                        | IP20                     |
| <b>Schlagfestigkeit</b>                 | IK06                     |
| <b>Anschlussart</b>                     | Steckverbinder           |

# NoLimit Pivot PV CC

## NL PV 1000 TW A2 CC 26042024

|                |         |
|----------------|---------|
| Farbtreue      | SDCM 3  |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

| Order Code               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NL PSU CC 50 DA DT8 TW   | Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.<br>Es ist geeignet für die Versorgung von NoLimit CC Lichteinsätze in Tunable White (dt8) mit einer Gesamtleistung von bis zu 85W.<br>Dank des DALI dt8-Verfahrens bleibt die Helligkeit über die komplette Farbtemperatur nahezu konstant. |    |
| NL PSU CC 50 DA DT8 TW E | NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.<br>Es ist geeignet für die Versorgung von NoLimit CC Lichteinsätze in Tunable White (dt8) mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.<br>Dank des DALI dt8-Verfahrens bleibt die Helligkeit über die komplette Farbtemperatur nahezu konstant.      |  |
| NL VL Q4P M 5            | Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit TW DT8 Lichteinsätzen.<br><br>Länge 0,5 Meter.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| NL VL Q4P M 10           | Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit TW DT8 Lichteinsätzen.<br><br>Länge 1 Meter.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| NL VL Q4P M 20           | Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit DA dt8 Lichteinsätzen.<br><br>Länge 2 Meter.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| NL Q4P KSS               | Kurzschlussstecker für den Anschluss von NoLimit CC DA dt8 Leuchten.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |

### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)