

NoLimit Pivot PV CV

t%C3%A9l.+%3A+49+2351+65619-0

06062025



Produktmerkmale



Die Lichteinsätze NoLimit Pivot PV eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Die eigenentwickelten Präzisionsoptiken in den verbauten LEDLUX-Lampen sorgen für exakte Lichtführung und eine gleichmäßige Ausleuchtung bei gleichzeitig höchstmöglicher Entblendung. Durch die Verwendung Optiken erfolgt die Lichtmischung bei RGB bereits innerhalb der Optik und ermöglicht somit ein optimales, gemischtes Lichtergebnis.

Der Betrieb der Leuchten erfolgt durch, im Zubehör verfügbare, 24V-Konstantspannungsnetzteile. Der Auslieferungszustand der Leuchten ist immer mit Ein- und Ausgangsleitung - ein Abschlusstecker ist jedoch aufgrund der verwendeten Schaltungstopologie nicht erforderlich. NoLimit Pivot PV ist im Rastermaß von zirka 324mm bestellbar bei einer Mindestlänge von 336 mm bis zu einer Maximallänge von 1975 mm.

Bei asymmetrischen Abstrahlwinkel muss bei der Auswahl der Verlängerungsleitungen berücksichtigt werden, dass sich die Position der Eingangsleitung je nach Ausrichtung innerhalb des Profils ändert.

Technische Daten

Schutzart

IP65

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 24 V
Gewicht	ca. 0,6 kg/m

Gehäusematerial	Aluminium & Polycarbonat
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	Steckverbinder
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92

Abmessungen

NoLimit Pivot PV CV

+49 2351 65619-0
06062025



Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de