

NoLimit Pivot PV CV

NL PV 1000 922 NAR L2 19042024



Produktmerkmale

Die Lichteinsätze NoLimit Pivot PV eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Die eigenentwickelten Präzisionsoptiken in den verbauten LEDLUX-Lampen sorgen für exakte Lichtführung und eine gleichmäßige Ausleuchtung bei gleichzeitig höchstmöglicher Entblendung.

Der Betrieb der Leuchten erfolgt über durch im Zubehör verfügbare 48V-Konstantspannungsnetzteile. Der Auslieferungszustand der Leuchten ist immer mit Ein- und Ausgangsleitung - ein Abschlusstecker ist aufgrund der verwendeten Schaltungstopologie nicht erforderlich. NoLimit Pivot PV ist im Rastermaß von zirka 324mm bestellbar bei einer Mindestlänge von 336 mm bis zu einer Maximallänge von 1975 mm.

Bei asymmetrischen Abstrahlwinkel muss bei der Auswahl der Verlängerungsleitungen berücksichtigt werden, dass sich die Position der Eingangsleitung je nach Ausrichtung innerhalb des Profils ändert.

Technische Daten


Schutzart			
IP20			
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C	Gehäusematerial	Aluminium & Polycarbonat
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C	Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse	III
Nennspannung	DC 48 V	Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 0,6 kg/m	Schlagfestigkeit	IK06
		Anschlussart	Steckverbinder
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 92

NoLimit Pivot PV CV

NL PV 1000 922 NAR L2 19042024

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de