Outdoor Aufbau-Downlight ODL2

ODL2 301 TW 113 IP65 04052024

Produktmerkmale

Flache und filigrane Anbauleuchte im robusten Aluminiumgehäuse IP65.

Technische Daten

Schutzart
IP65

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,5 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	>90

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

DALI | IP65 | LED | SDCM 3 | MONO | TW

Weitere Informationen

www.instalighting.de

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de