



Produktmerkmale


Die Bodenlichtlinie aus V4A-Edelstahl erfüllt mit einfarbigem Licht und geringer Leistungsaufnahme weltweit unterschiedlichste Ansprüche - auf Plätzen und Wegen, Innen und Außen, über und unter Wasser.

Technische Daten

Schutzart	
IP68 (2m), IP69, IP69K	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 28 V
Gehäusematerial	Edelstahl V4A
Schutzklasse	III
Schutzart	IP68 (2m), IP69, IP69K
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussart	freies Leitungsende / IP67-Steckverbinder ITT Cannon
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
OGL ZM 01	Abhebewerkzeug zur Demontage der InstaLighting Bodenlinien OGL1 und OGL2.



OGL1 LN 1000 830 28032024

OGL F 344x125 Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm).
 Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte
 eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte.

Länge: 344mm

Höhe: 125mm



OGL F 350x165 Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm).
 Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte
 eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte.

Länge: 344mm

Höhe: 165mm



OGL F 500x125 Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm).
 Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte
 eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte.

Länge: 500mm

Höhe: 125mm



OGL F 500x165 Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm).
 Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte
 eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte.

Länge: 500mm

Höhe: 165mm



OGL F 1000x125 Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm).
 Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte
 eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte.

Länge: 1000mm

Höhe: 125mm



OGL F 1000x165 Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm).
 Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte
 eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte.

Länge: 1000mm

Höhe: 165mm



50900049 Sicherungsmanschette IP67



OGL1 LN 1000 830 28032024

58926010 Endstecker



PSU 28V 20W Konstantspannungsnetzteil für die Versorgung von LED-Lampen und LED-Linien mit DC 28 V.
Das Netzteil eignet sich ideal für den Betrieb von LEDLUX LN, LEDLUX LS bzw. LEDLUX LX Lichtlinien bis zu einer LED-Leistung bis zu 20W.



PSU 30V 150W IP67 Dieses Netzteil ist für den schaltbaren Betrieb von spannungsgeregelten LED-Modulen geeignet.
Bei einer Ausgangsspannung von 30 V ist es in der Lage eine Ausgangsleistung von 150W zu erzeugen.

Durch seine kompakte und dichte Bauweise lässt es sich ideal in unterschiedlichen Anwendungsszenarien verbauen und erfüllt die Anforderungen an den IP67-Schutzgrad.



PSB 28V 15W IP66 Diese Netzteileinheit ist für den schaltbaren Betrieb von spannungsgeregelten LED-Modulen geeignet.
Bei einer Ausgangsspannung von 28 V ist es in der Lage eine Ausgangsleistung von 15W zu erzeugen.

Durch die Montage des Netzteils in einer für den Außenbereich geeigneten Box lässt es sich ideal in unterschiedlichen Anwendungsszenarien verbauen und erfüllt die Anforderungen an den IP66-Schutzgrad.



PSB 24V 60W DB IP66 Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden.
Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22.
Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur.
Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).



OGL ZL 03 Anschlusssset von Leuchten im Außenraum mit freiem Leitungsende.

Set mit zwei Dichtungen für unterschiedliche Kabeldurchmesser:
Kabelbereich: 5-9mm / 6-12mm
Querschnitt: 0.
75 - 0.
75 mm² AWG: 22 - 18
Polzahl: 4



Weitere Informationen

www.instalighting.de