



Produktmerkmale

Der Lichtpunkt ist das beste Beispiel für kompaktes einfarbiges Orientierungslicht, wie es nur mit moderner LED-Technologie realisierbar ist. Höchst robust und mit einer homogenen rutschfesten Leuchtfäche ausgestattet, wird dieser Bodeneinbau-Lichtpunkt zum beeindruckenden Element moderner urbaner Beleuchtungskonzepte.

Technische Daten

Schutzart

IP67


Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-20 ... +70°C
Nennspannung	DC 28 V
Gewicht	0,2 kg

Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussart	Steckverbinder IP67
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85
Einbaumaße Durchmesser [mm]	60

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser
60 mm

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
50930074	Leistungsstarkes Systemnetzteil für den Betrieb von Niedervolt-LED-Applikationen Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltnetzteil-Topologie Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur Vergossenes Aluminium-Gehäuse für langlebigen Einsatz im Innen- und Außenbereich	
50900049	Sicherungsmanschette IP67	
58925030	Edelstahlgehäuse	
58925035	Erdspeiße	
58920027	Versorgungseinheit 0-120 W / AM	
58924011	Verlängerungsleitung LX IP67 1,0 m	
58924013	Verlängerungsleitung LX IP67 5,0 m	

OGL3 830 27042024

58924012 Verlängerungsleitung LX IP67 2,0 m



58924050 Adapterkabel



OGL ZL 03 Anschlussset von Leuchten im Außenraum mit freiem Leitungsende.

Set mit zwei Dichtungen für unterschiedliche Kabeldurchmesser:
 Kabelbereich: 5-9mm / 6-12mm
 Querschnitt: 0.
 75 - 0.
 75 mm² AWG: 22 - 18
 Polzahl: 4



Weitere Informationen

www.instalighting.de