

Handlaufleuchte OHR1 4020 in 230V

OHR1 LH2 N27 1360 827X ASYM

09052024



Produktmerkmale

Der Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen. Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme integrieren und liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität. Zusätzlich besticht dieser Lichteinsatz durch direkten Anschluss an Netzspannung und Kompatibilität zu Standard-Dimmern.

Technische Daten

Schutzart			
IP67, IP69, IP69K			
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C	Gehäusematerial	Edelstahl V4A
Umgebungstemperatur	-20 ... +45°C	Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse	II
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Schutzart	IP67, IP69, IP69K
Nennfrequenz	50 Hz	Schlagfestigkeit	IK10
		Anschlussart	Crimpstecker
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 85
		Einbaumaße Länge [mm]	27
		Einbaumaße Höhe [mm]	30

Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Höhe
27 mm	30 mm

Handlaufleuchte OHR1 4020 in 230V

OHR1 LH2 N27 1360 827X ASYM

09052024

Weitere Produkteigenschaften

 30-100

 IK10

 IP67

 IP69

 IP69K

 LED



 SDCM 3

 MONO

 V4A

Zubehör

Order Code	Beschreibung	
IL 4020 P 070 27	Nutverschluss-Stück 70 mm	
IL 4020 P 100 27	Nutverschluss-Stück 100 mm	

Weitere Informationen

www.instalighting.de