

OS1 R 10 DA 840X 25042024



Produktmerkmale

Der leistungsstarke Strahler kommt immer dann zum Einsatz, wenn Licht mit größter Lichtstärke gefragt ist. Durch exakt abgestimmte Optiken eignet er sich ideal als Strahler für Akzentlicht aus großer Entfernung oder als Fluter zur Illumination großer Gebäudeelemente und Skulpturen.

Technische Daten

Schutzart	
IP67	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	ca. 6 kg
Gehäusematerial	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Anschlussart	freies Leitungsende / Stecker Wieland RST 20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

OS1 R 10 DA 840X 25042024

IL LTG 3P YV Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm



IL LTG 3P VL2 Verlängerungsleitung RST 230V 2,0m



IL LTG 3P AN BU Buchse RST 230V IP67, 6-10mm



IL LTG 3P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V 1,0 m



IL LTG 3P VL5 Verlängerungsleitung RST 230V 5.
0 m



Weitere Informationen

www.instalighting.de