

# OS1 R 30 DA 840X 27042024



### Produktmerkmale

Der leistungsstarke Strahler kommt immer dann zum Einsatz, wenn Licht mit größter Lichtstärke gefragt ist. Durch exakt abgestimmte Optiken eignet er sich ideal als Strahler für Akzentlicht aus großer Entfernung oder als Fluter zur Illumination großer Gebäudeelemente und Skulpturen.

### Technische Daten

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                                              |
| IP67                                    |                                              |
|                                         |                                              |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C                         |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | -20 ... +35°C                                |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C                                |
| <b>Nennspannung</b>                     | AC 220 ... 240 V                             |
| <b>Nennfrequenz</b>                     | 50 / 60 Hz                                   |
| <b>Gewicht</b>                          | ca. 6 kg                                     |
|                                         |                                              |
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) |
| <b>Schutzklasse</b>                     | I                                            |
| <b>Schutzart</b>                        | IP67                                         |
| <b>Schlagfestigkeit</b>                 | IK10 / IK05                                  |
| <b>Anschlussart</b>                     | freies Leitungsende / Stecker Wieland RST 20 |
| <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3                                       |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 85                                      |

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

| Order Code | Beschreibung |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

# OS1 R 30 DA 840X 27042024

IL LTG 3P YV      Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm



IL LTG 3P VL2      Verlängerungsleitung RST 230V 2,0m



IL LTG 3P AN BU      Buchse RST 230V IP67, 6-10mm



IL LTG 3P VL1      Verlängerungsleitung RST 230 V 1,0 m



IL LTG 3P VL5      Verlängerungsleitung RST 230V 5.  
0 m



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)