

Outdoor Spotlight OS2 3065

OS2 10 840 A1 0230 25042024



Produktmerkmale


Der Miniaturstrahler mit hohem Lichtstrom kann vor allem in der gezielten Akzentuierung seine Vorteile ausspielen. Präzise gerichtetes Weißlicht, ein integriertes Netzteil und die ultrakompakte Bauform machen aus dieser Leuchte das ideale Lichtwerkzeug für filigrane Inszenierungen an Gebäuden sowie in Park- und Gartenanlagen.

Technische Daten

Schutzart	
IP67	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	ca. 1,5 kg
Gehäusematerial	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Anschlussart	Freie Leitungsenden
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de