

Outdoor Spotlight OS2 3065

OS2 30 840 A1 0230 27042024



Produktmerkmale


Der Miniaturstrahler mit hohem Lichtstrom kann vor allem in der gezielten Akzentuierung seine Vorteile ausspielen. Präzise gerichtetes Weißlicht, ein integriertes Netzteil und die ultrakompakte Bauform machen aus dieser Leuchte das ideale Lichtwerkzeug für filigrane Inszenierungen an Gebäuden sowie in Park- und Gartenanlagen.

Technische Daten

Schutzart			
IP67			
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C	Gehäusematerial	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C	Schutzklasse	I
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzart	IP67
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Anschlussart	Freie Leitungsenden
Gewicht	ca. 1,5 kg	Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de