

Outdoor Spotlight OS2 3065

OS2 54 840 A1 0230 28042024



Produktmerkmale

Der Miniaturstrahler mit hohem Lichtstrom kann vor allem in der gezielten Akzentuierung seine Vorteile ausspielen. Präzise gerichtetes Weißlicht, ein integriertes Netzteil und die ultrakompakte Bauform machen aus dieser Leuchte das ideale Lichtwerkzeug für filigrane Inszenierungen an Gebäuden sowie in Park- und Gartenanlagen.

Technische Daten

Schutzart

IP67

| | |
|---|----------------------|
| Lebensdauer | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |

| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusematerial | Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK10 / IK05 |
| Anschlussart | Freie Leitungsenden |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 85 |

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de