



**Produktmerkmale**

Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und optionale DALI-Ansteuerung machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

**Technische Daten**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                                      |
| IP67                                    |                                      |
|                                         |                                      |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C                 |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | -20 ... +35°C                        |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C                        |
| <b>Nennspannung</b>                     | AC 220 ... 240 V                     |
| <b>Nennfrequenz</b>                     | 50 / 60 Hz                           |
| <b>Gewicht</b>                          | 5,1 kg                               |
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium                            |
| <b>Schutzklasse</b>                     | I                                    |
| <b>Schutzart</b>                        | IP67                                 |
| <b>Schlagfestigkeit</b>                 | IK10 / IK05                          |
| <b>Anschlussart</b>                     | Steckverbinder / Freies Leitungsende |
| <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3                               |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 85                              |

**Abmessungen**

**Weitere Produkteigenschaften**



**Zubehör**

| Order Code | Beschreibung |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

# OS3 AG 4D DA 840X 09052024

IL LTG 5P YV      Y-Verbinder RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL2      Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P AN BU      Buchse RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL1      Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL5      Verlängerungsleitung RST



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)