



Produktmerkmale

Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und optionale DALI-Ansteuerung machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

Technische Daten

| Schutzart                    |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| IP67                         |                                      |
|                              |                                      |
| Lebensdauer                  | L80B10 60.000h @25°C                 |
| Umgebungstemperatur          | -20 ... +35°C                        |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C                        |
| Nennspannung                 | AC 220 ... 240 V                     |
| Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz                           |
| Gewicht                      | 3,3 kg                               |
| Gehäusematerial              | Aluminium                            |
| Schutzklasse                 | I                                    |
| Schutzart                    | IP67                                 |
| Schlagfestigkeit             | IK10 / IK05                          |
| Anschlussart                 | Steckverbinder / Freies Leitungsende |
| Farbtreue                    | SDCM 3                               |
| Farbwiedergabe               | typ. 85                              |

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

| Order Code | Beschreibung |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

# OS3 BG 10 DX RGB 04052024

IL LTG 5P YV      Y-Verbinder RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL2      Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P AN BU      Buchse RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL1      Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL5      Verlängerungsleitung RST



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)