



Produktmerkmale

Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und optionale DALI-Ansteuerung machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

Technische Daten

Schutzart

IP67

| | |
|---|----------------------|
| Lebensdauer | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 3,3 kg |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK10 / IK05 |
| Anschlussart | Steckverbinder / Freies Leitungsende |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 85 |

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

| Order Code | Beschreibung |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

OS3 BG 40 DX RGBW 04052024

IL LTG 5P YV Y-Verbinder RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL2 Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P AN BU Buchse RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL5 Verlängerungsleitung RST



Weitere Informationen

www.instalighting.de