



Produktmerkmale

Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und optionale DALI-Ansteuerung machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

Technische Daten

Schutzart	
IP67	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	3,3 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Anschlussart	Steckverbinder / Freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

OS3 BG 4D DA 830X 04052024

IL LTG 5P YV Y-Verbinder RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL2 Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P AN BU Buchse RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL5 Verlängerungsleitung RST



Weitere Informationen

www.instalighting.de