


Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 922 WFL DA S

30042024



Produktmerkmale

Der Außenstrahler OS4 basiert auf der neuartigen Lichtplattform »Elements« von InstaLighting.

OS4 ist in drei unterschiedlichen Baugrößen verfügbar und so für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten einsetzbar. Die im Farbton »DB703 Eisenglimmer« pulverbeschichteten Gehäuse aus Aluminium können mit Elements-Lichtpixeln bestückt werden, die eine freie Kombination von Lichtfarben und Optiken erlauben. Dabei kann jeder Doppelpixel gesondert angesteuert werden, wodurch dynamische Beleuchtungsszenarios für unterschiedliche Tageszeiten, Materialien und Anlässe möglich werden.

Technische Daten

Schutzart

IP67

Lebensdauer

L80B10 60.000h @25Â°C

Umgebungstemperatur

-20 ... +35Â°C

Lager- & Transporttemperatur

-25 ... +70Â°C

Nennspannung

AC 220 ... 240 V

Nennfrequenz

50 / 60 Hz

Gewicht

2,5 kg

Windlast

0,04 mÂ²

Gehäusematerial

Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas

Schutzklasse

I

Schutzart

IP67

Schlagfestigkeit

IK10 / IK08

Anschlussart

freies Leitungsende

Farbtreue

SDCM 3

Farbwiedergabe

typ. 92

Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 922 WFL DA S

30042024

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
IL LTG 3P AN BU	Buchse RST 230V IP67, 6-10mm	
IL LTG 3P YV	Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm	
IL LTG 3P VL1	Verlängerungsleitung RST 230 V 1,0 m	
IL LTG 3P VL2	Verlängerungsleitung RST 230V 2,0m	
IL LTG 3P VL5	Verlängerungsleitung RST 230V 5.0 m	
IL LTG 5P AN BU	Buchse RST 230V/DALI	
IL LTG 5P YV	Y-Verbinder RST 230V/DALI	

Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 922 WFL DA S

30042024

IL LTG 5P VL1

Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL2

Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P VL5

Verlängerungsleitung RST



Weitere Informationen

www.instalighting.de