

Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 922 WWME DA S

20042024



Produktmerkmale

Der Außenstrahler OS4 basiert auf der neuartigen Lichtplattform »Elements« von InstaLighting.

OS4 ist in drei unterschiedlichen Baugrößen verfügbar und so für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten einsetzbar. Die im Farbton »DB703 Eisenglimmer« pulverbeschichteten Gehäuse aus Aluminium können mit Elements-Lichtpixeln bestückt werden, die eine freie Kombination von Lichtfarben und Optiken erlauben. Dabei kann jeder Doppelpixel gesondert angesteuert werden, wodurch dynamische Beleuchtungsszenarios für unterschiedliche Tageszeiten, Materialien und Anlässe möglich werden.

Technische Daten

Schutzart		IP67	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25Â°C	Windlast	0,04 mÂ²
Umgebungstemperatur	-20 ... +35Â°C	Gehäusematerial	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70Â°C	Schutzklasse	I
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Schutzart	IP67
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Schlagfestigkeit	IK10 / IK08
Gewicht	2,5 kg	Anschlussart	freies Leitungsende
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 92

Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 922 WWME DA S

20042024

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
IL LTG 3P AN BU	Buchse RST 230V IP67, 6-10mm	
IL LTG 3P YV	Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm	
IL LTG 3P VL1	Verlängerungsleitung RST 230 V 1,0 m	
IL LTG 3P VL2	Verlängerungsleitung RST 230V 2,0m	
IL LTG 3P VL5	Verlängerungsleitung RST 230V 5.0 m	
IL LTG 5P AN BU	Buchse RST 230V/DALI	
IL LTG 5P YV	Y-Verbinder RST 230V/DALI	

Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 922 WWME DA S

20042024

IL LTG 5P VL1

Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL2 Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P VL5 Verlängerungsleitung RST



Weitere Informationen
www.instalighting.de