


# Outdoor Miniaturstrahler OS5

## OS5 1x4 DB703 927 FL DW S 29042024

### Produktmerkmale

Der Außenstrahler OS5 basiert auf der neuartigen Lichtplattform »Elements« von InstaLighting. Die minimalistische Bauform des OS5 wurde speziell für naturnahe Lichtkonzepte entwickelt und in Feldversuchen getestet.

Licht in der Landschaftsplanung stellt die Lichtwirkung in den Mittelpunkt, verbannt die Leuchte aber am besten aus dem Blickfeld. Kunstlicht sollte in der Landschaftsplanung ein natürliches Erscheinungsbild erzeugen. Dazu gehört z.B. die richtige Lichtrichtung. Licht, das von oben nach unten strahlt, erzeugt ähnlich der Sonne oder dem Mond charakteristische Schattenbilder. Unter Bäumen erleben wir so einen natürlichen dynamischen Spiel aus Licht, Schatten und Wind. Naturnahe Lichtkonzepte werden wir dabei auch dem Thema der „Lichtverschmutzung“ gerecht, schützen die Biodiversität und machen Landschaft in der Nacht fühlbar und eindrucksvoller erlebbar.



### Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                                        |
| IP67                                    |                                        |
|                                         |                                        |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C                   |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | -20 ... +35°C                          |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C                          |
| <b>Nennspannung</b>                     | DC 28 V                                |
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas |
| <b>Schutzklasse</b>                     | III                                    |
| <b>Schutzart</b>                        | IP67                                   |
| <b>Schlagfestigkeit</b>                 | IK10 / IK08                            |
| <b>Anschlussart</b>                     | freies Leitungsende                    |

Outdoor Miniaturstrahler OS5

OS5 1x4 DB703 927 FL DW S 29042024

|                |         |
|----------------|---------|
| Farbtreue      | SDCM 3  |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

 1-100

 IK10/08

 IP67

 LED



 SDCM 3

 MONO

 D-WIRE

Zubehör

| Order Code   | Beschreibung |                                                                                      |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Z-OS5 SPIESS |              |  |
| Z-OS5 AST    |              |                                                                                      |

Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)