

Pendelleuchte PL1 Flat

PL1 2044 P12 830 1200 D2 19042024



Produktmerkmale

Die klassische Standard-Leuchte für den Office-Bereich kombiniert extrem flaches Produktdesign mit vollflächig abstrahlender Optik. Vollendete Formensprache für ein stimmiges Design-Konzept im Objekt.

Flaches, kubistisches Produktdesign.

Durchgängiges Design der Produktfamilie ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild im Objekt.

Keine Schlagschatten dank großflächigem Lichtaustritt.

Homogen abstrahlende Lichtaustrittsfläche für eine ästhetische Lichtwirkung.

Flaches Leuchtendesign mit schmaler, umlaufender Lichtkante – viel Licht, wenig Leuchte.

Separat dimmbares Direkt- und Indirekt-Licht für variable Lichtstimmungen zum Wohlfühlen.

Mit satiniertes Optik geeignet für repräsentative Räumen wie Empfangsbereiche und Foyers.

Perfekt für Bildschirmarbeitsplätze dank entblendender Prismenoptik.

Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erspart zusätzliche Leuchten.

Installationsfreundlich durch werkzeuglos einstellbaren Abstand zwischen den Pendelseilen.

Technische Daten

Schutzart

Pendelleuchte PL1 Flat


PL1 2044 P12 830 1200 D2 19042024

IP20

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C	Gehäusematerial	Aluminium PMMA
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse	I
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Schutzart	IP20
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Schlagfestigkeit	IK06
Gewicht	7,9 kg	Anschlussart	Federsteckklemmen
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

Weitere Informationen

www.instalighting.de