


# Pendelleuchte PL1 Flat

## PL1 2044 P12 840 1200 D2 24042024

---



### Produktmerkmale

Die klassische Standard-Leuchte für den Office-Bereich kombiniert extrem flaches Produktdesign mit vollflächig abstrahlender Optik. Vollendete Formensprache für ein stimmiges Design-Konzept im Objekt.

Flaches, kubistisches Produktdesign.

Durchgängiges Design der Produktfamilie ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild im Objekt.

Keine Schlagschatten dank großflächigem Lichtaustritt.

Homogen abstrahlende Lichtaustrittsfläche für eine ästhetische Lichtwirkung.

Flaches Leuchtendesign mit schmaler, umlaufender Lichtkante – viel Licht, wenig Leuchte.

Separat dimmbares Direkt- und Indirekt-Licht für variable Lichtstimmungen zum Wohlfühlen.

Mit satinierter Optik geeignet für repräsentative Räumen wie Empfangsbereiche und Foyers.

Perfekt für Bildschirmarbeitsplätze dank entblendender Prismenoptik.

Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erspart zusätzliche Leuchten.

Installationsfreundlich durch werkzeuglos einstellbaren Abstand zwischen den Pendelseilen.

## Technische Daten

---

### Schutzart

---

# Pendelleuchte PL1 Flat


## PL1 2044 P12 840 1200 D2 24042024

IP20

|                              |                      |                        |                   |
|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Lebensdauer                  | L80B10 60.000h @25°C | Gehäusematerial        | Aluminium   PMMA  |
| Umgebungstemperatur          | +5 ... +35°C         | Glühdrahtbeständigkeit | 650°C             |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C        | Schutzklasse           | I                 |
| Nennspannung                 | AC 220 ... 240 V     | Schutzart              | IP20              |
| Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz           | Schlagfestigkeit       | IK06              |
| Gewicht                      | 7,9 kg               | Anschlussart           | Federsteckklemmen |
|                              |                      | Farbtreue              | SDCM 3            |
|                              |                      | Farbwiedergabe         | typ. 85           |

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

| Order Code | Beschreibung |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)