


Pendelleuchte PL1 Flat

PL1 2045 P12 830 2300 D2 02052024



Produktmerkmale

Die gestreckte und lichtstarke Leuchte für den Office-Bereich kombiniert extrem flaches Produktdesign mit vollflächig abstrahlender Optik.

Vollendete Formensprache für ein stimmiges Design-Konzept im Objekt.

Flaches, kubistisches Produktdesign.

Durchgängiges Design der Produktfamilie ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild im Objekt.

Keine Schlagschatten dank großflächigem Lichtaustritt.

Homogen abstrahlende Lichtaustrittsfläche für eine ästhetische Lichtwirkung.

Flaches Leuchtendesign mit schmaler, umlaufender Lichtkante – viel Licht, wenig Leuchte.

Separat dimmbares Direkt- und Indirekt-Licht für variable Lichtstimmungen zum Wohlfühlen.

Mit satinierten Optik geeignet für repräsentative Räumen wie Empfangsbereiche und Foyers.

Perfekt für Bildschirmarbeitsplätze dank entblendender Prismenoptik.

Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erspart zusätzliche Leuchten.

Installationsfreundlich durch werkzeuglos einstellbaren Abstand zwischen den Pendelseilen.

Technische Daten


Pendelleuchte PL1 Flat

PL1 2045 P12 830 2300 D2 02052024

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	17 kg
Gehäusematerial	Aluminium PMMA
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	Federsteckklemmen
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

Weitere Informationen

www.instalighting.de