

Pendelleuchte PL2 Tag/Nacht

PL2 R 77 TW xxx 24042024



Produktmerkmale

Diese Pendelleuchte mit einem Lichtstrom über 10.000 lm wird zur Beleuchtung von Produktionshallen, Festsälen und Kirchen genutzt. Unterschiedliche Lichtfarben setzen die Atmosphäre ganz nach dem Bedarf der Räumlichkeit in Szene. Eine gute Wahl in fensterlosen Produktionsbereichen ist die Tunable White-Variante. Sie steigert das Wohlbefinden und wirkt motivierend. Unabhängig von Einsatz und Lichtfarbe zeigt sich die Pendelleuchte durchweg hocheffizient.

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	7,5 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de