

Anbauleuchte Flat SL1

SL1 2042 W02 830 600 DA 28042024



Produktmerkmale

Die universelle Leuchte für Decken- und Wandmontage eignet sich für vielfältige Beleuchtungsaufgaben in der Architektur.

Vollendete Formensprache für ein stimmiges Design-Konzept im Objekt.

Flaches, kubistisches Produktdesign.

Durchgängiges Design der Produktfamilie ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild im Objekt.

Keine Schlagschatten dank großflächigem Lichtaustritt.

Homogen abstrahlende Lichtaustrittsfläche für eine ästhetische Lichtwirkung.

Flaches Leuchtendesign mit schmaler, umlaufender Lichtkante – viel Licht, wenig Leuchte.

Mit satiniertes Optik geeignet für repräsentative Räumen wie Empfangsbereiche und Foyers.

Dank robuster Bauweise als Wandleuchte in Treppenhäusern geeignet.

Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erspart zusätzliche Leuchten.

Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C

Anbauleuchte Flat SL1

SL1 2042 W02 830 600 DA 28042024

Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	12,1 kg

Gehäusematerial	Aluminium PMMA
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	Schraubklemmen
Farbtreue	SDCM 3

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de