

Anbauleuchte Flat SL1

SL1 2042 W02 840 600 DA 25042024



Produktmerkmale

- Die universelle Leuchte für Decken- und Wandmontage eignet sich für vielfältige Beleuchtungsaufgaben in der Architektur.
- Vollendete Formensprache für ein stimmiges Design-Konzept im Objekt.
- Flaches, kubistisches Produktdesign.
- Durchgängiges Design der Produktfamilie ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild im Objekt.
- Keine Schlagschatten dank großflächigem Lichtaustritt.
- Homogen abstrahlende Lichtaustrittsfläche für eine ästhetische Lichtwirkung.
- Flaches Leuchtendesign mit schmaler, umlaufender Lichtkante – viel Licht, wenig Leuchte.
- Mit satinierter Optik geeignet für repräsentative Räumen wie Empfangsbereiche und Foyers.
- Dank robuster Bauweise als Wandleuchte in Treppenhäusern geeignet.
- Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erspart zusätzliche Leuchten.

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C

Anbauleuchte Flat SL1

SL1 2042 W02 840 600 DA 25042024

Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	12,1 kg

Gehäusematerial	Aluminium PMMA
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	Schraubklemmen
Farbtreue	SDCM 3

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de