

Anbauleuchte Flat SL1

SL1 2044 W02 830 1200 DA 25042024



Produktmerkmale

Die Anbauleuchte orientiert sich am Design der klassischen Pendelleuchte und eignet sich für vielfältige Beleuchtungsaufgaben in der Architektur.

Vollendete Formensprache für ein stimmiges Design-Konzept im Objekt.

Flaches, kubistisches Produktdesign.

Durchgängiges Design der Produktfamilie ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild im Objekt.

Keine Schlagschatten dank großflächigem Lichtaustritt.

Homogen abstrahlende Lichtaustrittsfläche für eine ästhetische Lichtwirkung.

Flaches Leuchtendesign mit schmaler, umlaufender Lichtkante – viel Licht, wenig Leuchte.

Mit satinierter Optik geeignet für repräsentative Räumen wie Empfangsbereiche und Foyers.

Dank robuster Bauweise als Wandleuchte in Treppenhäusern geeignet.

Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erspart zusätzliche Leuchten.

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C

Anbauleuchte Flat SL1

SL1 2044 W02 830 1200 DA 25042024

Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	9 kg

Gehäusematerial	Aluminium PMMA
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	Schraubklemmen
Farbtreue	SDCM 3

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de