

Product Type Subtitle

Product code3 09052024

Produktmerkmale

Description/text_developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer

Technische Daten

Schutzart	
IP69	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +50°C
Lager- & Transporttemperatur	-20 ... +70°C
Nennspannung	AC 220...230 V

Product Type Subtitle

Product code3 09052024

Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	5,7 kg

Windlast	0,12 m²
Gehäusematerial	Aluminiumstrangpress
Glühdrahtbeständigkeit	850°C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP69
Schlagfestigkeit	IK10+
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 1
	SDCM 1
Farbwiedergabe	typ. 1000
Einbaumaße Länge [mm]	100
Einbaumaße Breite [mm]	150
Einbaumaße Höhe [mm]	50
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	20

Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
100 mm	150 mm	50 mm

Weitere Produkteigenschaften

IP67

IP66

IP65

IP64

RGB

RGBW

Zubehör

Order Code	Beschreibung	
IL 4020 LK 3000	Adapterleitung IP 67 3m	
IL 4020 LK 10000	Adapterleitung IP 67 10m	

Product Type Subtitle

Product code3 09052024

IL 4020 AS1 IP67	Abschlussstecker IP67	
IL 4020 ZL 611 01	Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,61m	
IL 4020 ZL 501 01	Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,5m	
IL 4020 ZL 202 01	Verlängerungsleitung il 4020 DB 2,0m	
IL 4020 ZL 201 01	Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,2m	
IL LTG 5P VL2	Verlängerungsleitung RST	
IL LTG 5P VL1	Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m	
IL LTG 5P AN BU	Buchse RST 230V/DALI	
58924050	Adapterkabel	

Product Type Subtitle

Product code3 09052024

81081710	Klammer hoch	
OGL ZL 03	Anschlussset von Leuchten im Außenraum mit freiem Leitungsende. Set mit zwei Dichtungen für unterschiedliche Kabeldurchmesser: Kabelbereich: 5-9mm / 6-12mm Querschnitt: 0. 75 - 0. 75 mm² AWG: 22 - 18 Polzahl: 4	
IL 4020 P 100 27	Nutverschluss-Stück 100 mm	
IL LTG 5P VL5	Verlängerungsleitung RST	
IL LTG 5P YV	Y-Verbinder RST 230V/DALI	

Weitere Informationen

www.instalighting.de