

VR140.1 2000LM 13 940 DA 19042024

Produktmerkmale

Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar

Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert

Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss

Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetting integriert

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL

Reflektor aus Aluminium, ge­glänzt und eloxiert

Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik

inkl. LED-Konverter

Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer	50.000 h	Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Schutzklasse	I / II
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzart	IP20
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Farbtreue	SDCM 3
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Farbwiedergabe	typ. 92
Gewicht	1,9 kg	Einbaumaße Durchmesser [mm]	180
		Einbaumaße Höhe [mm]	190
		Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
		Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
180 mm	190 mm

Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 2000LM 13 940 DA 19042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de