

Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 2000LM 43 940 DA 29042024

Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, geätzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Lebensdauer	50.000 h	Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Schutzklasse	I / II
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzart	IP20
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Farbtreue	SDCM 3
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Farbwiedergabe	typ. 92
Gewicht	1,9 kg	Einbaumaße Durchmesser [mm]	180
		Einbaumaße Höhe [mm]	190
		Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
		Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
180 mm	190 mm

Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 2000LM 43 940 DA 29042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de