Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 3000LM 43 930 DA 30042024

Produktmerkmale

Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar

Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert

Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss

Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonettring integriert

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL

Reflektor aus Aluminium, geglänzt und eloxiert

Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik

inkl. LED-Konverter

Technische Daten

Schutzart
IP20

Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,9 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	180
Einbaumaße Höhe [mm]	190
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	**Einbaumaße Höhe**
180 mm	190 mm

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 3000LM 43 930 DA 30042024

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de