

VR140.1 5000LM 43 940 DA 19042024

Produktmerkmale

Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar

Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert

Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss

Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonettring integriert

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL

Reflektor aus Aluminium, ge glänzt und eloxiert

Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik

inkl. LED-Konverter

Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,9 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	180
Einbaumaße Höhe [mm]	190
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18


Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
180 mm	190 mm

Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 5000LM 43 940 DA 19042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de