

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.1

## VS 110.1 5000LM 24 930 DA 28042024



**Produktmerkmale**

- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter

**Technische Daten**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                  |
| IP20                                    |                  |
|                                         |                  |
| <b>Lebensdauer</b>                      | 50.000 h         |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | +5 ... +35°C     |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C    |
| <b>Nennspannung</b>                     | AC 220 ... 240 V |
| <b>Nennfrequenz</b>                     | 50 / 60 Hz       |
| <b>Gewicht</b>                          | 2,0 kg           |
| <b>Gehäusematerial</b>                  | Aluminium        |
| <b>Schutzklasse</b>                     | I / II           |
| <b>Schutzart</b>                        | IP20             |
| <b>Farbtreue</b>                        | SDCM 3           |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | typ. 92          |
| <b>Einbaumaße Länge [mm]</b>            | 160              |
| <b>Einbaumaße Breite [mm]</b>           | 160              |
| <b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>             | 150              |
| <b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b> | 1                |
| <b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b> | 20               |

**Abmessungen**

|                         |                          |                        |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Einbaumaße Länge</b> | <b>Einbaumaße Breite</b> | <b>Einbaumaße Höhe</b> |
| 160 mm                  | 160 mm                   | 150 mm                 |

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.1

## VS 110.1 5000LM 24 930 DA 28042024

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)