

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.2

## VS 110.2 2200LM 36 930 DA 30042024



### Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter

### Technische Daten

#### Schutzart

IP20

<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	3,3 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzklasse</b>	I / II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 92
<b>Einbaumaße Länge [mm]</b>	300
<b>Einbaumaße Breite [mm]</b>	160
<b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b>	1
<b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b>	20


### Abmessungen

<b>Einbaumaße Länge</b>	<b>Einbaumaße Breite</b>
300 mm	160 mm

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.2

VS 110.2 2200LM 36 930 DA 30042024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)