

Einbaurichtstrahler DL11 VS110.2

VS 110.2 4000LM 25 930 DA 28042024



Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, geglänzt und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Umgebungstemperatur		+5 ... +35°C	
Lager- & Transporttemperatur		-25 ... +70°C	
Nennspannung		AC 220 ... 240 V	
Nennfrequenz		50 / 60 Hz	
Gewicht		3,3 kg	
Gehäusematerial		Aluminium	
Schutzklasse		I / II	
Schutzart		IP20	
Farbtreue		SDCM 3	
Farbwiedergabe		typ. 92	
Einbaumaße Länge [mm]		300	
Einbaumaße Breite [mm]		160	
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]		1	
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]		20	

Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite
300 mm	160 mm

Einbaurichtstrahler DL11 VS110.2

VS 110.2 4000LM 25 930 DA 28042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de