

Einbaurichtstrahler DL11 VS110.2

VS 110.2 6000LM 25 930 DA 28032024



Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Gehäusematerial	Aluminium
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse	I / II
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Schutzart	IP20
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Farbtreue	SDCM 3
Gewicht	3,3 kg	Farbwiedergabe	typ. 92
		Einbaumaße Länge [mm]	300
		Einbaumaße Breite [mm]	160
		Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
		Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	20


Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite
300 mm	160 mm

Einbaurichtstrahler DL11 VS110.2

VS 110.2 6000LM 25 930 DA 28032024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de