

Einbaurichtstrahler DL11 VS110.3

VS 110.3 9000LM 16 940 DA 20042024



Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart		
IP20		
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Gehäusematerial Aluminium
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse I / II
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Schutzart IP20
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Farbtreue SDCM 3
Gewicht	5,8 kg	Farbwiedergabe typ. 92
		Einbaumaße Länge [mm] 440
		Einbaumaße Breite [mm] 160
		Einbaumaße Höhe [mm] 150
		Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] 1
		Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] 20

Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
440 mm	160 mm	150 mm

Einbaurichtstrahler DL11 VS110.3

VS 110.3 9000LM 16 940 DA 20042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de