

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.4Q

DL11 VS110.4Q 120 WH 25 940 DA

29042024

### Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter



### Technische Daten

| Schutzart                    |                  |
|------------------------------|------------------|
| IP20                         |                  |
|                              |                  |
| Umgebungstemperatur          | +5 ... +35°C     |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C    |
| Nennspannung                 | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz       |
| Gewicht                      | 6,6 kg           |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Gehäusematerial                  | Aluminium |
| Schutzklasse                     | I / II    |
| Schutzart                        | IP20      |
| Farbtreue                        | SDCM 3    |
| Farbwiedergabe                   | typ. 92   |
| Einbaumaße Länge [mm]            | 300       |
| Einbaumaße Breite [mm]           | 300       |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 1         |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 20        |

### Abmessungen


| Einbaumaße Länge | Einbaumaße Breite |
|------------------|-------------------|
| 300 mm           | 300 mm            |

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.4Q

DL11 VS110.4Q 120 WH 25 940 DA

29042024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)