

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.4Q

## DL11 VS110.4Q 200 WH 36 930 DA

### 10052024

**Produktmerkmale**

- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter



**Technische Daten**

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur

+5 ... +35°C

Lager- & Transporttemperatur

-25 ... +70°C

Nennspannung

AC 220 ... 240 V

Nennfrequenz

50 / 60 Hz

Gewicht

6,6 kg

Gehäusematerial

Aluminium

Schutzklasse

I / II

Schutzart

IP20

Farbtreue

SDCM 3

Farbwiedergabe

typ. 92

Einbaumaße Länge [mm]

300

Einbaumaße Breite [mm]

300

Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]

1

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]

20

**Abmessungen**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Einbaumaße Länge</b> | <b>Einbaumaße Breite</b> |
| 300 mm                  | 300 mm                   |

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.4Q

DL11 VS110.4Q 200 WH 36 930 DA

10052024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)