

Einbaurichtstrahler DL11 VS110.4Q

VS 110.4Q 20000LM 16 940 DA

26042024

Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter



Technische Daten

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	6,6 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Länge [mm]	300
Einbaumaße Breite [mm]	300
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	20

Abmessungen


Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite
300 mm	300 mm

Einbaurichtstrahler DL11 VS110.4Q

VS 110.4Q 20000LM 16 940 DA

26042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de